

Po rozmowie telefonicznej z Zastępcą Naczelnika Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Panią Zdzisławą Krygiel Kierownik Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Jaworowa 4 udziela informacji dot. rozbudowy Żłobka (dobudowanie nowej części) na 40 miejsc tj. 2 grupy dzieci :

1. Żłobek może posiadać jedną lub dwie kondygnacje, wyposażony w jedną windę towarową.
2. W żłobku powinny być wydzielone zespoły pomieszczeń przeznaczone dla różnych grup wiekowych.
3. Zespół pomieszczeń przeznaczony dla każdej grupy dzieci stanowi odrębną całość i powinien się składać z:
  - a) przedsionka – wózkowni około 25m<sup>2</sup>
  - b) dwie szatnie dla dzieci po 30m<sup>2</sup>
  - c) dwie sale pobytu dzieci – (na jedno dziecko 3m<sup>2</sup>) po 60m<sup>2</sup>
  - d) sale powinny być zorientowanym kierunku południowym, południowo-wschodnim lub wschodnim
  - e) dwie sypialnie na 20 dzieci po 30m<sup>2</sup>
  - f) dwie jadalnie dla dzieci po 20m<sup>2</sup>
  - g) dwie rozdzielnie posiłków po 20m<sup>2</sup>, wyposażone w zmywarki myjące z możliwością wyparzania

- h) dwie izolatki dla dzieci po 12m<sup>2</sup>- wyposażone w umywalkę, ustęp, w baterię uruchomianą bez kontaktu z dłonią
  - i) dwie śluzy po 3m<sup>2</sup>- powinny zawierać dwa zespoły wieszaków po obu stronach umywalki, dozownik z mydłem uruchomiony bez kontaktu z dłonią i pojemnik na ręczniki jednorazowego użycia
  - j) dwie łazienki dla dzieci po 20m<sup>2</sup> wyposażone w 3 miski ustępowe, 3 umywalki, brodzik do mycia dzieci, brodzik do mycia nocników, wanienka do mycia zabawek
  - k) pokój lekarski – około 12m<sup>2</sup>. Ściany powinny zawierać umywalkę z wodą ciepłą i zimną. Ściany przy umywalkach powinny być pokryte do wysokości co najmniej 1,6m i szerokości 0,6m poza obrys urządzenia materiałami łatwo zmywalnymi. Wyposażone w baterie bez kontaktu z dłonią i pojemnik na ręcznik jednorazowego użycia.
  - l) dwa pomieszczenia na czystą bieliznę po 15m<sup>2</sup>
  - l) szatnie dla personelu 16m<sup>2</sup>
  - m) dwa pomieszczenia na brudną bieliznę po 8m<sup>2</sup> - powinno zawierać umywalkę , wentylację nawiewno-wywiewną zgodnie z przepisami
  - n) dwa składziki porządkowe po 9m<sup>2</sup> - służące do przechowywania środków porządkowych i dezynfekcyjnych
  - o) pomieszczenie na odpady pokonsumpcyjne około 6m<sup>2</sup> z wentylacją nawiewno-wywiewną
  - p) pomieszczenia magazynowe około 20m<sup>2</sup>
  - r) drogi komunikacyjne zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
4. Żłobek powinien być wyposażony w instalację
- a) wodociągowo-kanalizacyjną
  - b) grzewczo-wentylacyjną
  - c) elektryczną
  - d) telefoniczną
  - e) zabezpieczenie monitoringu
  - f) i inne – gdy wynika to z potrzeb technologicznych lub przeciwpożarowych
5. Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.
6. Okna w pomieszczeniach Żłobka powinny posiadać wszystkie elementy otwierane ( rozwierane, lub rozwieralno - uchylne). Okna ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia i zabezpieczone przed możliwością otworzenia przez dzieci i powinny zawierać żaluzje.

7. Przy wejściu na obiekt powinny być urządzenia dojazdowe oraz dojścia o nachyleniu nie większym niż 5%

8. W Żłobku należy zapewnić możliwość wyjścia na teren przyległy do Żłobka wyposażony w urządzenia do zabaw. Teren ten powinien być niedostępny dla osób postronnych.

**Ogółem powierzchni użytkowej 540m<sup>2</sup>**

Po rozmowie telefonicznej z Zastępcą Naczelnika Wydziału Zdrowia Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Panią Zdzisławą Krygier Kierownik Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Jaworowa 4 udziela informacji **dot. remontu starej części Żłobka (adaptacji pomieszczeń zgodnie z programem dostosowawczym Żłobka):**

## **I. Piętro**

### **1. Sale : zabaw, sypialnia, jadalnia, szatnia dla dzieci, filtr**

- wymagają malowania
- wymiana łóżeczek na nowe (sypialnia)
- wymiana podłóg na zmywalne , nienasiąkalne, odporne na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych
- połączenia ścian z podłogami powinny być wykonane bezszczelinowo (zaokrąglone)
- wymienić grzejniki CO na nowe oraz zamontować osłony
- uzupełnić grzejniki na sali zabaw i zainstalować zgodnie z wymogami
- wykonać instalację elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami dla placówek opiekuńczo-wychowawczych
- we wszystkich pomieszczeniach wymienić stolarkę okienną, a w sali zabaw zainstalować okna ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia i zabezpieczyć przed możliwością otworzenia przez dzieci, zamontować żaluzje
- wymienić stolarkę drzwiową

### **2. Ubikacja dla małych dzieci**

- wymiana glazury

- wymiana natrysku ( brodzika dla dzieci)
- wymiana dezynfektorów do nocników
- wymiana muszli ( dostosować muszle do wzrostu dzieci)
- zainstalowanie baterii uruchomianych bez kontaktu z dłonią
- doposażyć w pojemniki na mydło i ręczniki jednorazowe

### **3. Separatka – grupa I**

- wymiana glazury
- wymiana podłogi na zmywalną nienasiąkalną odporną na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych
- wyposażyć i zainstalować ubikację dla małych dzieci
- wyposażyć umywalkę w baterię uruchomianą bez kontaktu z dłonią
- doposażyć w pojemniki na mydło i ręczniki jednorazowe

### **4. Taras**

- **wykonać taras z możliwością leżakowania – taras powinien być wyłożony glazurą antypoślizgową mrozoodporną , powinien być ogrodzony i zadaszony**
- **doposażyć w dodatkowy monitoring**

## **Parter**

### **1.Sale : zabaw , sypialni, jadalnia, filtr, szatnia dla dzieci, pokój socjalny**

- wymienić podłogi na zmywalne, nienasiąkalne, odporne na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych,
- połączenia ścian powinny być wykonane bezszczelinowo
- wymiana grzejników CO oraz zamontować osłony
  - wykonać instalację elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami dla placówek opiekuńczo- wychowawczych
- wymienić stolarkę drzwiową
- we wszystkich pomieszczeniach wymienić okna, a w salach zabaw zainstalować okna o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia i zabezpieczyć przed możliwością otworzenia przez dzieci , zamontować żaluzje

### **2.Ubikacja dla dzieci**

- wymienić glazurę
- wymiana natrysku(brodzika dla dzieci )
- wymiana muszli

- doposażyć ubikację w baterie uruchamiane bez kontaktu z dłonią
- doposażyć w dozowniki na mydło i pojemniki na ręczniki jednorazowe
- zainstalować wentylację

### **3. Separatka**

- udrożnić przewody kanalizacyjne
- wymienić ustęp i dostosować dla małych dzieci
- położyć glazurę na ścianach i podłogach
- wyposażać w umywalkę i baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią
- doposażyć w dozowniki na mydło i ręczniki jednorazowe

### **4. Rozdzielnia posiłków na parterze**

- oddzielić rozdzielnię posiłków na część czystą i brudną
- zamontować maszynę myjącą do naczyń z możliwością wyparzania
- doposażyć w umywalkę do mycia rąk
- oddzielić rozdzielnię od pomieszczenia porządkowego ( brudownika)
- wyłożyć ściany i podłogę glazurą zmywalną
- wymienić meble kuchenne

### **5. Taras**

- wykonać remont tarasu
- wyłożyć glazurą mrozoodporną i antypoślizgową

## **I Piętro**

**1. Pokój lekarski umieścić w nowo wybudowanej części budynku – obecnie pomieszczenie to wspólne dla intendenta i lekarza**

### **2. Pokój intendenta**

- wymienić podłogę na zmywalną, nienasiąkalną, wykonaną w sposób bezszczelinowy umożliwiającą jej mycie i dezynfekcję
- pomalować ściany
- wyposażać i baterię
- wyposażać w pojemniki na mydło i ręczniki jednorazowe

### **3. Pokój kierownika**

- pomalować ściany
- wymienić wykładziny
- uzupełnić wentylację

#### **4. Pokój księgowej**

- wymiana podłogi na zmywalną, nienasiąkalną, antystatyczną
- zamontować okna antywłamaniowe zgodnie z przepisami o finansach publicznych
- usunąć glazurę ( usunąć starą glazurę ze ścian) i pomalować ściany

#### **-5. WC personelu**

- udrożnić wentylację
- wymiana lastriko na glazurę antypoślizgową
- wyrównanie poziomu podłóg
- wymiana muszli
- wymiana baterii na uruchamiane bez kontaktu z dłonią
- pomalować ściany
- doposażyć w pojemniki jednorazowe na mydło i ręcznik, doposażyć w suszarkę do rąk

#### **6. Wymiana drzwi łączących z korytarzem , a klatką schodową –na drzwi antywłamaniowe – wyrównanie poziomu**

### **Parter**

#### **7. Pomieszczenia porządkowe**

- oddzielić pomieszczenia porządkowe na parterze od rozdzielni posiłków
- obniżyć zlew do 50cm od podłogi
- wymienić zniszczone z ubytkami lastriko na glazurę antypoślizgową
- pomalować ściany
- udrożnić kanalizację odpływową

#### **8. Pomieszczenia na brudną bieliznę- brudownik**

- wyłożyć ściany i podłogę glazurą
- zainstalować wentylację nawiewno- wywiewną
- zainstalować basen ( brodzik ) na wysokość 50 cm
- pomalować ściany

#### **9. Pomieszczenie na czystą bieliznę**

- pomalować ściany
- wymienić wykładzinę na podłodze zgodnie z wymogami

#### **10. Szatnia dla personelu żywieniowego**

- udrożnić wentylację

- wymienić podłogi zgodnie z wymogami sanitarnymi
- pomalować ściany
- wymienić glazurę na ścianach i podłodze
- udrożnić kanalizację
- wymienić muszlę klozetową, prysznic, umywalkę
- zainstalować dozowniki na mydło i pojemniki na ręczniki jednorazowe
- wymienić stolarkę drzwiową

### **11. Kuchnia ogólna**

- wymiana glazury i podłóg zgodnie z wymogami sanitarnymi
- udrożnić wentylację mechaniczną(nawiewno- wywiewną)
- wymiana umywalek na dwukomorowe
- wymiana wanien na duże zlewy do mycia naczyń
- wymiana mebli kuchennych
- wykonanie okien podawczych prze które można podawać posiłki dla dzieci
- wymiana wyposażenia kuchni
- wydzielenie boksów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi
- doposażyć kuchnię w : lampę owadobójczą, naświetlacz do jaj, lodówkę do schładzania posiłków
- zamontować szyby antywłamaniowe lub kraty oraz zamontowanie monitoringu zewnętrznego ( możliwość włamania)
- **magazyn żywnościowy**- wymienić zniszczone lastriko na glazurę antypoślizgową , pomalować ściany, zlikwidować zacieki, wyposażać w zamrażarkę, wymienić lodówki i stoły
- magazyn warzywniczy** – pomalować ściany, wymienić zniszczone lastriko na glazurę antypoślizgową, udrożnić wentylację

### **12. Kuchnia mleczna**

- zamontować wentylację nawiewno- mechaniczną
- wymiana glazury na podłogach i ścianach zgodnie z wymogami sanitarnymi
- zainstalować drzwi przesuwne lub uchylne zgodnie z wymogami
- wykonanie okna podawczego
- zamontować umywalkę do mycia rąk i wyposażać w dozowniki na mydło i pojemniki na ręczniki
- wyposażać w lampę na promienie ultrafioletowe
- wyposażać w maszynę do mycia butelek lub w zlewozmywak trójdzielny
- wymiana okien z szybami antywłamaniowymi - chroniące przed dostępem gruzoni i owadów



- instalacja elektryczna – prowadzona pod tynkiem ( w bruzdach) lub zabezpieczone osłonami
- punkty oświetleniowe muszą mieć skuteczne zabezpieczenie chroniące przed odpryskami szkła
- wyposażyć w dwustronny autoklaw z aparaturą rejestrującą temperaturę i czas
- wyposażyć w wagę laboratoryjną
- wymiana mebli kuchennych

### **13. Klatki schodowe**

- wyrównać popękane lastriko lub wyłożyć glazurą
- pomalować
- zainstalować wyłączniki schodowe
- rozdzielić światło z możliwością zapalenia w poszczególnych pomieszczeniach

### **14. Plac zabaw**

- wykonać nowe ogrodzenie , uzupełnić furtki wejściowe
- wykonać bramę wjazdową od strony szkoły
- wykonać szersze i nowe alejki utwardzone spełniające wymogi p/poż
- wyposażyć ogród w urządzenia dla dzieci
- wydzielić ogród od osób postronnych nowym ogrodzeniem
- oświetlić teren ogrodu
- wyposażyć w dodatkowy monitoring zewnętrzny lub kamery zewnętrzne
- wyremontować plac przed wejściem do budynku i schody ciągu komunikacyjnego